

玄関収納 ユニット

スマートエントランス			
	扉	キャビネット	キャビネット断面図
トール	キャビネット 高さ H=2260mm		
	キャビネット 高さ H=1800mm		
台輪			
H 1800 D360タイプ			
	扉	キャビネット	キャビネット断面図
トール	キャビネット 高さ H=1800mm		
L型ランナー			

補強枠サイズは、H69×t15。
 1：トール鏡付タイプは標準と同サイズとなります。【外鏡寸法 t15×H2253(1793)×W250】
 2：取手位置は上下左右選択可能なので、扉にR/Lはありません。

玄関収納セット例

スマートエントランス			
	フロートタイプ	台輪タイプ	
【正面図】			【断面図・下地材】 下地材は30mm×80mm以上をご使用下さい。
【正面図】			【断面図・下地材】 下地材は30mm×80mm以上をご使用下さい。
H 1800 D360タイプ			
	フロートタイプ	台輪タイプ	
【正面図】			【断面図・下地材】 下地材は30mm×80mm以上をご使用下さい。
L型ランナー固定方法			
		壁面下部にランナーをネジ固定し、ランナーの水平を出して下さい。その後キャビネット本体をランナーの上に乗せキャビネットをネジ固定して下さい。	
		図の位置の壁内にしっかりと下地材(30mm×80mm以上)を入れて下さい。	