

2015年5月

マグ・イソベール株式会社

## リフォーム用グラスウール断熱材 床リノベ

床リノベは床下からの断熱リフォームに適したグラスウール断熱材です。床は足が直接触れる部分なので断熱性能を向上させて表面温度を改善することで快適性に繋がります。床材を剥がしての断熱工事は大掛かりですが、床下からの工事であれば比較的簡単に断熱性能向上が可能です。床リノベは点検口から搬入しやすく、床下からの留め付けが簡単なので、従来の断熱材では難しかった床下からの断熱リフォームが実現できます。

### フレキシブルに対応できるマットタイプ

	密度 (Kg/m <sup>3</sup> )	寸法(mm)			入数 (枚/cs)	相当 坪数	備考
		厚さ	幅	長さ			
根太用(洋室)	HG16	50	260	1820	12	2	6面パック(穴開きポリエチレンフィルム27μm)
根太用(和室)	HG16	50	415	1820	8	2	
大引用	HG16	100	910	910	8	2	

- ・低密度で圧縮できるため床下点検口から搬入が可能です。
- ・全面をフィルムで包んでいるため繊維で室内を汚さず、また施工時のチクチク感も軽減します。
- ・フィルム耳部分をタッカー釘で留め付けます。



### 防風層付きボードタイプ

	密度 (Kg/m <sup>3</sup> )	寸法(mm)			入数 (枚/cs)	相当 坪数	備考
		厚さ	幅	長さ			
大引用	32	60	805	910	8	2	透湿防水シート張り
	32	60	820	910	8	2	折り畳み加工

- ・折り畳み加工で床下点検口から搬入が可能です。
- ・透湿防水シートが付いているため、施工後は気流止めとしても機能します。
- ・透湿防水シートが床下側になるように充填し、透湿防水シート耳部分をタッカー釘で留め付けます。



製品に関するお問い合わせ

マグ・イソベール(株) コールセンター

フリーコール受付時間 AM9:00 12:00 PM1:00 5:00 ※平日のみ

電話 0120-941-390 FAX 0120-941-391