

# Kirabi

## 煌火

LEDキャンドルライト、クリプトンライト“Kirabi(きらび)”は、施設のエントランスや通路、高天井などに設置されたシャンデリア、ブラケットに適した、高効率でコストパフォーマンスにも優れた白熱小形電球代替のLED電球です。コンパクト形状で、調光対応モデルもラインアップ。一般的な白熱電球用照明器具、調光器・回路に利用できます。

また、下方向にも光が拡がる全般配光なので、高天井で使用しても空間全体の明るさ、イメージを変えることはありません。また、キラメキ感が重視されるシャンデリア・クリスタル器具などでも威力を発揮します。

USHIO

### 鮮烈かつ華麗なキラメキ

複数の極小LEDモジュールを3次元的に最適配置させた「煌火」は、クリスタルやガラス器具と組み合わせることで、その名にふさわしい、華麗なキラメキ感を演出します。



### 全方位へ均等に拡がる光

綿密に設計したLEDの配置により、一般的な白熱電球と同じ、下方向にも拡がる全般配光(水平:360°、垂直:270°)と、白熱電球以上に均等でムラが少ない光の拡がりを実現しました。

### 調光モデルをラインアップ

キャンドルライト形、クリプトンライト形それぞれに、白熱電球用調光器・回路で、スムーズな調光ができるモデルをラインアップしています。



## ■ キャンドルライトタイプ (C35) 仕様一覧

調光	代替*	光色	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	全光束 (lm)	演色性 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	質量 (g)	外径 (mm)	全長 (mm)	形状	口金	調光
対応	25形	電球色	LDC3L-G-E17/D/27/4	100	3.4	0.037	310	80	2700	40000	60	35	120	C35	E17	○
		赤系電球色	LDC3L-G-E17/D/22/4	100	3.4	0.037	250	80	2200	40000	60	35	120	C35	E17	○
不可	25形	電球色	LDC4L-G-E17/27/4	100	3.6	0.038	320	80	2700	25000	60	35	120	C35	E17	
		赤系電球色	LDC4L-G-E17/22/4	100	3.6	0.038	210	80	2200	25000	60	35	120	C35	E17	

## ■ クリプトンライトタイプ (A35) 仕様一覧

調光	代替*	光色	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	全光束 (lm)	演色性 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	質量 (g)	外径 (mm)	全長 (mm)	形状	口金	調光
対応	25形	電球色	LDA3L-G-E17/D/27/4	100	3.4	0.037	310	80	2700	40000	60	35	85	A35	E17	○
		赤系電球色	LDA3L-G-E17/D/22/4	100	3.4	0.037	250	80	2200	40000	60	35	85	A35	E17	○


- ・ 定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。
- ・ 調光対応製品をご使用の場合、調光器の最低負荷容量以上でご使用ください。
- ・ 使用する調光器の種類によっては、チラつきが発生する場合があります。
- ・ 位置表示灯内蔵形スイッチ(ホタルスイッチ)や消灯時でも微小電流が流れる回路でご使用になる場合、スイッチを切っても微弱点灯する場合があります。
- \* 明るさ比較は、一般社団法人 日本照明工業会ガイド「電球形LEDランプ性能表示等のガイドライン」に基づく

## ■ 配光曲線 | セード付き器具での点灯比較


綿密に設計したLEDの配置が、一般的な白熱電球と同じ、下方向にも拡がる全般配光(水平:360°、垂直:270°)と、白熱電球以上に均等でムラが少ない光の拡がりを実現しました。



セード付きスタンド器具での点灯  
クリプトンライト Kirabi



セード付きスタンド器具での点灯  
一般的な小型電球形LED電球



## ■ キラメキ感の比較

複数の極小LEDモジュールを3次的に最適配置させたKirabiをクリスタル器具で使用すると、一般的な白熱電球を使用した場合と比べ、屈折、反射される光が多いので、クリスタルの輝きをより印象的に演出します。



クリプトンライト Kirabi



一般的な白熱小型クリア電球 25形

## ■ 製品写真





キャンドルライト (C35)



クリプトンライト (A35)

## ■ 外形寸法図

(単位: mm)



## ウシオライティング株式会社

本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル Tel:03-3552-8267(直)  
 大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー Tel:06-7177-4669(代)  
 名古屋支店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅5-7-30 ORE名駅東ビル Tel:052-589-1340(代)  
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-8-12 博多駅南MTビル Tel:092-411-5945(代)

[www.ushiolighting.co.jp](http://www.ushiolighting.co.jp)

- このカタログに記載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 印刷の関係上、実際の製品とカタログ上の色には、多少の差が生じる場合もあります。
- このカタログに記載されている内容は、2016年12月現在のものです。